

Целлюлозный утеплитель Ecollose®

Целлюлозный утеплитель Ecollose® (целлюлозная вата, «эковата») — рыхлый, лёгкий волокнистый строительный изоляционный материал серого или светло-серого цвета, применяется как утеплитель (теплоизоляция).

«Тепловая изоляция» - элементы конструкции, уменьшающие процесс теплопередачи и выполняющие роль основного термического сопротивления в конструкции.

Технические характеристики:

№ П.п	Наименование показателей	Ед. измерения	Значение
1	Состав:	% %	целлюлозное волокно Ecollose, 12-борная кислота, 7-натрий тетроборнокислый десятиводный
2	Насыпная плотность	г/дм.куб	39
3	Цвет		Серый, бурый с вкраплениями цветных и белых волокон
4	Массовая доля воды	%	8
5	Горючесть		Не горюч

Условия хранения: Храниться утеплитель должен в упакованном виде в крытых, сухих, проветриваемых складских помещениях на поддонах или стеллажах, защищённый от попадания влаги и паров кислот.

О компании

Компания «РАМЕКО» производит и реализует на мировом рынке высококачественное и экологичное целлюлозное волокно марки ECOLLOSE®, а также различную продукцию на его основе. Продукция «РАМЕКО» применяется в самых разных областях, от дорожного строительства до ликвидации разливов нефтепродуктов. В число основных продуктов компании входят стабилизирующая добавка для щебеночно-мастичных асфальтов (ЩМА), сорбент нефтепродуктов и мульча для гидропосева. Целлюлозное волокно ECOLLOSE® также применяется в производстве сухих строительных смесей, фрикционных накладок и др.

Контакты ООО «Рамэко»

тел: 8-495-556-89-71
факс: 8-498-480-24-72
E-mail: info@rameko.ru
Сайт: <http://rameko.ru/>

Адрес:

140235, Московская область,
Воскресенский район,
г.п. Хорлово,
площадь Ленина, дом 1