

Целлюлозное волокно Ecollose®

Целлюлозное волокно Ecollose применяется при изготовлении минеральных штукатурно-клеевых смесей, способствуя улучшению прочностных показателей (адгезия, прочность на изгиб, ударная прочность) и предотвращению образования трещин в начале монтажа и в процессе схватывания.

Технические характеристики:

Внешний вид	рассыпчатая волокнистая масса
Цвет	Серый, белый
Длина волокон	от 0,1 до 2,0 мм
Зольность	2,4%
Упаковка	мешки по 12 кг



О компании

Компания «РАМЭКО» производит и реализует на мировом рынке высококачественное и экологичное целлюлозное волокно марки ECOLLOSE®, а также различную продукцию на его основе. Продукция «РАМЭКО» применяется в самых разных областях, от дорожного строительства до ликвидации разливов нефтепродуктов. В число основных продуктов компании входят стабилизирующая добавка для щебеночно-мастичных асфальтов (ЩМА), сорбент нефтепродуктов и мульча для гидропосева. Целлюлозное волокно ECOLLOSE® также применяется в производстве сухих строительных смесей, фрикционных накладок и др.

Контакты ООО «Рамэко»

тел: 8-495-556-89-71
факс: 8-498-480-24-72
E-mail: info@rameko.ru
Сайт: <http://rameko.ru/>

Адрес:

140235, Московская область,
Воскресенский район,
г.п. Хорлово,
площадь Ленина, дом 1