

Целлюлозный Сорбент для нефтепродуктов «ECOLLOSE»® (СНЦ-2)

Целлюлозный сорбент для нефтепродуктов Ecollose (СНЦ-2) применяется для ликвидации разливов нефтепродуктов на сухой поверхности. Высокий коэффициент впитывания позволяет производить сбор быстро и эффективно, а органическая природа сорбента минимизирует возможность нанесения дополнительного урона окружающей среде. Часть собранных нефтепродуктов может быть механически отжата из использованного сорбента Ecollose.

Технические характеристики:

Внешний вид	рассыпчатая волокнистая масса
Цвет	серый, светло-серый, серо-желтый
Коэффициент впитывания	1:8
Гидрофобность	нет
Токсичность	не токсичен
Упаковка	мешки 20-25 кг



О компании

Компания «РАМЕКО» производит и реализует на мировом рынке высококачественное и экологичное целлюлозное волокно марки ECOLLOSE®, а также различную продукцию на его основе. Продукция «РАМЕКО» применяется в самых разных областях, от дорожного строительства до ликвидации разливов нефтепродуктов. В число основных продуктов компании входят стабилизирующая добавка для щебеночно-мастичных асфальтов (ЩМА), сорбент нефтепродуктов и мульча для гидропосева. Целлюлозное волокно ECOLLOSE® также применяется в производстве сухих строительных смесей, фрикционных накладок и др.

Контакты ООО «Рамэко»

тел: 8-495-556-89-71
факс: 8-498-480-24-72
E-mail: info@rameko.ru
Сайт: <http://rameko.ru/>

Адрес:

140235, Московская область,
Воскресенский район,
г.п. Хорлово,
площадь Ленина, дом 1